

ПРЕССОР

МОНОБЛОЧНЫЕ КОМПАКТОРЫ



**СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМА
ОТХОДОВ от 4 до 8 РАЗ**



**ОПТИМАЛЬНОЕ
СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ
И КАЧЕСТВА**



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
РОСТОВ
МОСКВА
НИЖНИЙ НОВГОРОД
БЕЛГОРОД
КАЗАНЬ
ПЕРМЬ
ЕКАТЕРИНБУРГ
КРАСНОДАР
САМАРА
ОМСК
НОВОСИБИРСК

**Широкая сеть инженерных
специалистов в РОССИИ.**

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург,
Пермь, Белгород, Новосибирск, Самара,
Ростов, Краснодар, Нижний Новгород,
Омск, Казань ...

 **SERVIPRESS**

121087, Россия, г. Москва, ул. Баркляя, д. 6, стр. 5, офис 309,
БЦ «Барклай плаза». Тел. +7 (495) 961-31-10
E-mail: info@servipress.ru www.servipress.ru



ШИРОКИЙ СПЕКТР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СБОРА И ПРЕССОВАНИЯ ОТХОДОВ

С 1985 года французский завод Прессор является лидером по производству компакторов и надежным партнером для фирм - перевозчиков отходов.

Компактор “Моноблок” состоит из двух частей. Переднюю часть составляет прессующий блок, заднюю – рабочая емкость.

Преимущество моноблочных компакторов состоит в том что он 100% гермитичен и подходит для ТБО и пищевых отходов.

Компактор позволяет решить все проблемы, связанные с нехваткой места, трудным доступом и прочими строительными параметрами, необходимыми для размещения оборудования.

Надежность основных рабочих компонентов компактора усилена за счет электрического датчика уровня масла, счетчика часов работы.

Р 12/ Р 15/ Р 20/ Р 24

- Гидравлический блок управления в выдвигающемся ящике
- Счетчик часов работы
- Низкий уровень шума
- 100% герметичность компактора
- Безопасность в эксплуатации
- Индикатор, указывающий наполнение компактора на 75% и 100%
- Антикоррозийная обработка кузова компактора
- Компактор подходит к российским условиям погоды
- Вывоз приспособлен ко всем типам захвата
- Гарантийное и после гарантийное обслуживание в Москве, СПб и других городах России.
- Компактор сертифицирован ГОСТом.

ОПЦИИ

- Отдельные или встроенные подъемники для контейнеров 600 л, 800 л, 1100 л.
- Пульт управления
- Крышка люка
- Люк для погрузки с платформы
- Озонаторная система дезинфекции и уничтожения запахов
- Полиуретановая окраска и т.д.
- Диспетчеризация
- Подогрев гидравлического масла

НАШИ КЛИЕНТЫ:

МАГНИТ, АШАН, ИКЕА, ДЕКАТЛОН, ЛЕРУА МЕРЛЕН, МЕГА, ОБИ, ОКЕЙ, МИШЛЕН, КНАУФ, РЭДИСОН, LG, САМСУНГ, КРАФТ ФУД, ФМ ЛОЖИСТИК, ДОН СТРОЙ, ХИЛТОН, МАРИОТТ, ТЕТРА ПАК, ЦЕНТРОБАНК, ДАНОН, XL, ПЕПСИ-КОЛА, ХЕНДАЙ, НИССАН, ТОЙОТА, ФОРД, АВТОФРАМОС, ФОЛЬКСВАГЕН.

Параметры (рис. №1)	Р-15	Р-18	Р-20	Р-24
Объем контейнера, м ³	15	18	20	24
Длина общая - а, мм	5635	6220	6595	7360
Длина контейнера - b, мм	3050	3635	4010	4775
Длина пресса - с, мм	1990			
Высота пресса - е, мм	1595			
Высота контейнера – h, мм	2600			
Ширина моноблока - j, мм	2440			
Габариты загрузочного окна – l/k, мм	1100/1500			
Мощность двигателя, кВт	4			
Усилие гидроцилиндров, т	28			
Максимальное давление в гидросистеме, bar	220			
Рабочее напряжение, V	400			
Максимальный ток, А	13			
Время цикла, с	30			
Вес, кг	3950	4250	4500	4800

